



PROFIL ENVIRONNEMENTAL PRODUIT

39HXE,
A une déclaration
environnementale conforme



PEP
eco
PASS
PORT®



39HXE

TABLE DES MATIÈRES

1 – MANUEL D'ECOCONCEPTION	3
2 - MATIERES CONSTITUTIVES.....	6
3 - IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX	7
4 - EXTRAPOLATIONS AUX AUTRES TAILLES DE LA GAMME	9
5 - GLOSSAIRE	10

1 – MANUEL D'ECOCONCEPTION

1.1 - Référence commerciale du produit de référence

39HXE std 020

Capacité nominale de l'appareil : 2000 m³/h

Famille du produit : Centrale de traitement d'air

Catégorie du produit : Centrale de traitement d'air double flux, produit actif.

1.2 - Unité Fonctionnelle

« Assurer un transfert d'air d'1 m³/h, en vue de la ventilation, et du traitement d'air, et de la filtration d'un bâtiment pendant la durée de vie de référence de 17 ans »

1.3 - Informations environnementales additionnelles

Le calcul des impacts environnementaux résulte d'une Analyse de Cycle de Vie du produit en accord avec les normes ISO 14040 et ISO 14044. L'ensemble des étapes de fabrication, distribution, installation (fin de vie de l'emballage), maintenance et fin de vie du produit sont prises en compte dans cette étude.

1.4 - Fabrication



- Production

Les produits sont fabriqués en France sur un site de production qui a mis en place un système de management environnemental certifié ISO 14001. Ce site de fabrication dispose également des certifications ISO 9001 et OHSAS 18001.

Les gammes de produits du Groupe Carrier sont conformes aux exigences de la Directive "RoHS" 2015/863/UE du 31 mars 2015 et 2011/65/UE du 8 juin 2011 ainsi que du règlement "REACH" 1907/2006 du 18 décembre 2006. Les fournisseurs du Groupe Carrier se sont engagés à informer en cas de changement dans la composition des composants.

En phase de fabrication, un scénario d'approvisionnement est pris en compte, la provenance des composants et le mode de transport ont été récupérés auprès du service Achats.

- Modèle énergétique

Electricity Mix; AC; consumption mix, at consumer; < 1kV; EU-27

1.5 - Distribution



- Production

Le scénario de distribution a été défini à partir des données préconisées par le programme PEP Ecopassport®, ajustées à la distance moyenne de vente aux clients. L'impact environnemental est ensuite calculé au prorata de la masse totale des produits transportés, pour un remplissage des camions optimisé à l'aller et 25% rempli au retour.

- Modèle énergétique

ELCD - Lorry Transport; articulated lorry, 27t capacity; RER ; ELCD - Transoceanic transport, Container ship, 27 500 t capacity; RER

1.6 - Installation



- Production

Lorsque le produit est livré emballer, l'impact de la fin de vie de cet emballage est pris en compte dans cette phase. Nous considérons alors un transport moyen de 200km en fourgonnette, ainsi que les consommations d'eau et/ou d'huile liés au raccordement au réseau hydraulique.

- Modèle énergétique

ELCD - Lorry transport; Small lorry, 3,3 t capacity; RER

1.7 - Utilisation



- Production

Les appareils sont équipés d'un récupérateur de chaleur rotatif ; d'une batterie chaude et de deux types de filtres, les préfiltres et les filtres fins.

Notre scénario est de 3000 heures de fonctionnement par an et un débit d'air Q de 2000 m³/h, on obtient pour C [kWh] :

Consommation = 95 166 kWh

- consommation en France : 85 649 kWh,

- consommation en Europe : 9 517 kWh,

- consommation Monde : 0 kWh.

Les filtres sont changés une fois par an (Selon PSR)

Les GMV sont changés une fois pendant la durée de vie (Selon PSR)

La fin de vie du GMV suit une filière DEEE.

- Modèle énergétique

Pour la France, le module choisi est : « Electricity mix ; AC ; consumption mix, at consumer ; 230V ; FR »

Pour l'Europe, le module choisi est : « Electricity Mix ; AC ; consumption mix, at consumer ; < 1kV ; EU-27 »

Pour le reste du monde, n'ayant pas de module électricité pour modéliser le reste du monde, nous avons pris le module européen : « Electricity Mix ; AC ; consumption mix, at consumer ; < 1kV ; EU-27 »

1.8 - Fin de vie



- Production

La fin de vie des centrales suit une filière DEEE :

- étape 1 : la collecte du matériel avec 200km de transport en camion.

- étape 2 : la dépollution, le broyage puis le tri des différents matériaux.

- étape 3 : le traitement spécifique des composants électroniques ; batteries électriques ; câbles, ampoules et écrans.

- étape 4 : le recyclage des autres matériaux (ce flux est sorti du système et son avantage n'est pas comptabilisé), avec 100km de transport en camion.

- étape 5 : l'incinération sans valorisation énergétique, des composants non valorisés, avec 100km de transport.

- étape 6 : la mise en décharge du reste du matériel, avec 100km de transport.

- Modèle énergétique

Prétraitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ; y compris le démantèlement et la séparation des matériaux ;

- mix technologique, à l'usine de prétraitement des déchets ; GLO ;

- le recyclage des déchets ; conformément à la méthode des stocks ; Monde, GLO ;

- incinération des déchets DEEE ; après démontage ; GLO ;

- enfouissement des DEEE ; après démontage ; GLO

1.9 - Hypothèses du programme PEP ecopassport

La présente analyse de cycle de vie a été réalisée suivant les hypothèses et scénarios fournis par le programme PEP ecopassport.

Secteur d'activité :	Tertiaire
Durée de vie de référence :	17 ans
Durée de fonctionnement annuel en mode chaud :	-
Durée de fonctionnement Eurovent en mode chaud :	-
Durée de fonctionnement annuel en mode froid :	-
Durée de fonctionnement Eurovent en mode froid :	-
Durée de fonctionnement annuel :	3000 heures
Débit d'air extrait moyen :	2000 m ³ /h
Pertes de charges Δp :	250 Pa
Emissions fugitives de fluide frigorigène :	0%
Seuil de recharge :	0%
Nombre de changement du moteur pendant le cycle de vie :	1 fois
Nombre de changement des filtres pendant le cycle de vie :	16 fois

1.10 - Description technique de l'appareil

La centrale de traitement d'air double flux 39HX est un appareil de ventilation PLUG&PLAY équipé d'un récupérateur d'énergie haute efficacité, de ventilateurs plug fan avec moteurs EC haut rendement, destinés à répondre à toutes les exigences des nouvelles réglementations d'éco conception. Elle permet un renouvellement de l'air hygiénique en économisant en moyenne 80% de la puissance nécessaire au conditionnement d'air (rafraîchissement et réchauffage).

TEWI (Total Equivalent Warming Impact) :	Effet direct :	Effet indirect :
- tCO ₂ eq	- tCO ₂ eq	- tCO ₂ eq
Pouvoir calorifique de l'appareil :	0,7 MJ/kg	
Puissance électrique des ventilateurs :	2 kW	
Puissance froide :	- kW	SEER : -
Puissance chaude :	- kW	SCOP : -
Puissance sensible :	- kW	
Fluide frigorigène :	-	GWP = - tCO ₂ eq
Volume de rejets liquides (condensats) :	0 m ³	
Consommation d'eau de l'appareil :	0 m ³	

1.11 - Scénarios de ventes

La répartition des ventes du produit est la suivante :

Nom de la région	Part dans les ventes (%)	
France	90	%
Europe	10	%
Monde	0	%

Cette distribution influence les distances parcourues lors de la phase de distribution et le mix électrique utilisé lors de la phase d'utilisation


2 - MATIERES CONSTITUTIVES

2.1 - Produit de Référence


Masse totale modélisée :

Catégorie PEP matières	Matières	Masse (kg)	Pourcentage
Métaux	Acier 35% recyclé	220,19	70,2%
Métaux	Aluminium	67,46	21,5%
Autres	Laine de verre	10,12	3,2%
Autres	Bois ordinaire ; pour palette	3,64	1,2%
Métaux	Cuivre	2,76	0,9%
Divers	Divers	2,12	0,7%
Plastique	Chlorure de polyvinyle (PVC)	1,72	0,5%
Métaux	Laiton	1,65	0,5%
Autres	Peinture	1,59	0,5%
Plastique	Polyéthylène haute densité (PE-HD)	1,39	0,4%
Métaux	Zamak	0,34	0,1%
Autres	Papier ; fibre vierge	0,30	< 0,1%
Plastique	Polypropylène (PP)	0,26	< 0,1%
Plastique	Polyamide 6,6 (PA 6,6)	0,11	< 0,1%
Métaux	Étain	0,04	< 0,1%
Total		313,7	100,00%

2.2 - Matières Constitutives



Taux de recyclabilité : 88%



3 - IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Par m³/h correspondant à l'unité fonctionnelle

Indicateurs environnementaux		Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation Σ B1 à B7	Fin de vie	Bénéfices potentiels Module D
Réchauffement climatique	kg CO ₂ eq	9,29E+00	1,41E+00	1,02E-02	1,93E-03	7,86E+00	1,03E-02	
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	7,95E-07	2,70E-07	0*	0*	5,24E-07	1,00E-09	
Acidification des sols et des eaux	kg SO ₂ eq	1,58E-02	7,29E-03	4,60E-05	0*	8,46E-03	1,96E-05	
Eutrophisation de l'eau	kg (PO ₄) ³⁻ eq	3,59E-03	1,38E-03	1,06E-05	0*	2,19E-03	5,01E-06	
Formation ozone photochimique	kg C ₂ H ₄ eq	2,45E-03	4,87E-04	3,27E-06	0*	1,96E-03	3,07E-06	
Appauvrissement ressources abiotiques - éléments	kg Sb eq	2,03E-05	1,51E-05	0*	0*	5,23E-06	0*	
Appauvrissement ressources abiotiques - combustibles fossiles	MJ	8,59E+01	1,25E+01	1,44E-01	0*	7,31E+01	1,03E-01	
Pollution de l'eau	m³	4,49E+02	9,13E+01	1,68E+00	0*	3,55E+02	1,63E+00	
Pollution de l'air	m³	1,05E+03	1,85E+02	4,20E-01	0*	8,64E+02	1,39E+00	
Utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1,45E+00	1,27E+00	1,93E-04	0*	1,84E-01	1,47E-04	
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	3,68E-02	3,68E-02	0*	0*	0*	0*	
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ	1,49E+00	1,30E+00	1,93E-04	0*	1,84E-01	0*	
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	7,15E+02	4,79E+01	1,45E-01	0*	6,66E+02	1,49E-01	
Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	3,81E-01	1,50E-01	0*	0*	2,32E-01	0*	
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelable (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ	7,15E+02	4,80E+01	1,45E-01	0*	6,67E+02	1,49E-01	
Utilisation de matières secondaires	kg	9,19E-02	6,34E-02	0*	0*	2,85E-02	0*	
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
Volume net d'eau douce consommée	m³	1,29E+00	1,18E+00	0*	0*	1,07E-01	0*	
Déchets dangereux éliminés	kg	8,29E+00	5,07E-01	0*	0*	7,61E+00	1,76E-01	
Déchets non dangereux éliminés	kg	3,16E+00	2,44E+00	3,64E-04	6,25E-04	7,25E-01	5,03E-04	
Déchets radioactifs éliminés	kg	8,55E-03	3,34E-03	0*	0*	5,21E-03	9,60E-07	
Composants destinés à la réutilisation	kg	2,00E-02	0*	0*	1,82E-02	0*	1,80E-03	
Matières destinées au recyclage	kg	1,47E-01	0*	0*	1,82E-03	9,46E-03	1,36E-01	
Matières destinées à la valorisation énergétique	kg	1,92E-04	0*	0*	0*	0*	1,92E-04	
Énergie fournie à l'extérieur	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
Utilisation totale énergie primaire cycle de vie	MJ	7,16E+02	4,93E+01	1,45E-01	0*	6,67E+02	1,49E-01	

L'Analyse du Cycle de Vie a été conduite avec le logiciel EIME : EIME© v5.8.1. Avec sa base de données version : CODDE-2018-11 * Les résultats de ce PEP sont représentatifs de l'utilisation du produit dans des pays au mix énergétique plus ou moins polluant, ce qui influence grandement le résultat d'impact environnemental du produit. Pour obtenir les résultats correspondant à votre produit, veuillez contacter votre représentant Carrier.

Le PEP a été élaboré en considérant le transfert d'air d'1 m³/h. L'impact réel des étapes du cycle de vie du produit installé en situation réelle est à calculer par l'utilisateur du PEP en multipliant l'impact considéré par le débit d'air extrait moyen du profil d'usage en m³/h (valeur Q définit en étape d'utilisation).

* représente moins de 0,01% du cycle de vie total du flux de référence

3 - IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Indicateurs environnementaux	Utilisation B1	Maintenance B2	Réparation B3	Remplacement B4	Réhabilitation B5	Utilisation de l'énergie B6	Utilisation de l'eau B7
Réchauffement climatique kg CO ₂ eq	0,00E+00	2,63E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,59E+00	0,00E+00
Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC-11 eq	0,00E+00	5,97E-09	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,18E-07	0,00E+00
Acidification des sols et des eaux kg SO ₂ eq	0,00E+00	7,53E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,71E-03	0,00E+00
Eutrophisation de l'eau kg (PO ₄) ³⁻ eq	0,00E+00	8,07E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,11E-03	0,00E+00
Formation ozone photochimique kg C ₂ H ₄ eq	0,00E+00	9,20E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,87E-03	0,00E+00
Appauvrissement ressources abiotiques - éléments kg Sb eq	0,00E+00	3,72E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,51E-06	0,00E+00
Appauvrissement ressources abiotiques - combustibles fossiles MJ	0,00E+00	2,48E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,07E+01	0,00E+00
Pollution de l'eau m ³	0,00E+00	3,34E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,52E+02	0,00E+00
Pollution de l'air m ³	0,00E+00	3,90E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,25E+02	0,00E+00
Utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières MJ	0,00E+00	4,45E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,39E-01	0,00E+00
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ	0,00E+00	4,45E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,39E-01	0,00E+00
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières MJ	0,00E+00	1,45E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,52E+02	0,00E+00
Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières MJ	0,00E+00	2,32E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelable (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ	0,00E+00	1,47E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,52E+02	0,00E+00
Utilisation de matières secondaires kg	0,00E+00	2,85E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Volume net d'eau douce consommée m ³	0,00E+00	6,53E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,00E-01	0,00E+00
Déchets dangereux éliminés kg	0,00E+00	7,31E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,53E+00	0,00E+00
Déchets non dangereux éliminés kg	0,00E+00	6,94E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,56E-01	0,00E+00
Déchets radioactifs éliminés kg	0,00E+00	5,60E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	5,15E-03	0,00E+00
Composants destinés à la réutilisation kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matières destinées au recyclage kg	0,00E+00	9,46E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matières destinées à la valorisation énergétique kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Énergie fournie à l'extérieur MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale énergie primaire cycle de vie MJ	0,00E+00	1,48E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,52E+02	0,00E+00

L'Analyse du Cycle de Vie a été conduite avec le logiciel EIME : EIME© v5.8.1. Avec sa base de données version : CODDE-2018-11 * Les résultats de ce PEP sont représentatifs de l'utilisation du produit dans des pays au mix énergétique plus ou moins polluant, ce qui influence grandement le résultat d'impact environnemental du produit. Pour obtenir les résultats correspondant à votre produit, veuillez contacter votre représentant Carrier.

Dans le cadre des analyses de cycle de vie des bâtiments, les impacts environnementaux de l'étape d'utilisation doivent être déclarés selon les modules B1 à B7 (B1: utilisation ; B2: maintenance ; B3: réparation ; B4: remplacement ; B5: réhabilitation ; B6: utilisation de l'énergie ; B7: utilisation de l'eau).

4 - EXTRAPOLATIONS AUX AUTRES TAILLES DE LA GAMME

	Débits [m³/h]	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
39HXE std 010	1000	1,301	1,301	2,000	0,876	1,298
REF	39HXE std 020	2000	1,000	1,000	1,000	1,000
39HXE std 030	3000	0,932	0,932	1,075	1,153	0,932
39HXE std 040	4000	0,903	0,903	1,113	1,286	0,902
39HXE std 050	5000	0,782	0,782	0,890	1,029	0,781
39HXE std 060	6000	0,757	0,757	0,817	0,995	0,757
39HXE std 075	7500	0,648	0,648	0,654	0,796	0,648
39HXE std 100	10000	0,618	0,618	0,530	1,124	0,618
39HXE std 150	15000	0,539	0,539	0,354	0,963	0,540

Les coefficients d'extrapolation sont donnés pour l'impact environnemental de l'unité fonctionnelle à savoir le transfert d'air d'1 m³/h. Pour chaque étape du cycle de vie, les impacts environnementaux du produit considéré sont calculés en multipliant les impacts de la déclaration correspondant au produit de référence par le coefficient d'extrapolation. La colonne « Total » est à calculer en additionnant les impacts environnementaux de chaque étape du cycle de vie.

std : standard

Le set d'indicateur utilisé dans cette étude est : Indicators for PEP ecopassport® - PCR 3 - 2015

5.1 - Les indicateurs obligatoires sont :

- **GWP (Global Warming Potential), contribution au réchauffement climatique** : Cet indicateur permet de calculer le potentiel de réchauffement climatique causé par les émissions dans l'air contribuant à l'effet de serre. Il est exprimé en kg eq CO₂. La méthodologie de calcul est issue de l'IPCC (International Panel of Climate Change, US, 2007), nous avons considéré un horizon à 100 ans. (Méthode IPCC 2007 via CML, GWP 100).
- **ODP (Ozone Depletion), contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone** : Cet indicateur permet de calculer la contribution à la diminution de la couche d'ozone stratosphérique par les émissions atmosphériques. Il est exprimé en kg eq CFC-11. La méthodologie de calcul est issue du WMO (World Meteorological Organization, CML 2012).
- **A (Acidification for soil and water), contribution à l'acidification des sols et de l'eau** : Cet indicateur permet de calculer l'acidification du sol et de l'eau. Il est exprimé en kg eq SO₂. La méthodologie de calcul est développée par Huijbregts (CML, 2012).
- **EP (Eutrophication), contribution à l'eutrophisation de l'eau** : Cet indicateur permet de calculer l'eutrophisation (enrichissement en éléments nutritifs) des océans et des lacs par les effluents. Il est exprimé en kg eq PO₄³⁻. L'eutrophisation d'un cours d'eau résulte d'un apport trop important de molécules nutritives (molécules organiques) dans le milieu. Le phosphore, l'azote, le carbone, le potassium sont des éléments qui permettent le développement d'algues et d'espèces aquatiques pouvant conduire à une diminution du taux d'oxygène et à un déséquilibre de la biocénose. La méthodologie de calcul est développée par Heijungs et al. 1992 (CML, 2012).
- **POCP (Photochemical Oxidation), contribution à la formation d'ozone photochimique** : Cet indicateur, exprimé en kg eq C₂H₄, permet de calculer la quantité d'ozone produite dans la couche troposphérique par l'action des radiations solaires sur les émissions de gaz oxydants (appelé SMOG d'été ; cf pics d'ozone en été). La méthodologie de calcul est développée par Jenkin & Hayman - Derwent et al. (CML, 2012).
- **ADPe (Depletion of Abiotic Resources - Elements), contribution à l'appauvrissement des ressources abiotiques, éléments** : Cet indicateur permet de calculer l'épuisement des ressources minérales non renouvelables en prenant en compte la taille des réserves naturelles. Il est exprimé en kg équivalent antimoine (kg eq Sb). La méthodologie de calcul est développée par Oers et al. (CML, 2012).
- **EP (Total use of primary energy), utilisation totale d'énergie primaire au cours du cycle de vie** : Cet indicateur permet de calculer l'énergie primaire consommée au cours du cycle de vie de l'appareil. Il est exprimé en MJ.
- **NUFW (Net use of fresh water), volume net d'eau douce consommée** : Cet indicateur représente la consommation nette d'eau douce utilisée pour le système. Il est exprimé en m³. Dans EIME, l'eau douce est décomposée en eau de rivière, de lac, souterraine et de surface, ainsi qu'en eau d'origine indéterminée. Les eaux extraites et rejetées dans ces milieux avec le même niveau de qualité ne sont pas couvertes par cet indicateur.
- **ADPf (Depletion of Abiotic Resources - Fossil Fuels), contribution à l'appauvrissement des ressources abiotiques, combustibles fossiles** : Cet indicateur permet de calculer la consommation de ressources fossiles non renouvelables. Elle est exprimée en équivalents de kilogrammes d'antimoine (kg eq Sb). La méthodologie de calcul a été développée par Oers et al. (CML, 2012).
- **WP (Water Pollution), pollution de l'eau** : cet indicateur, exprimé en volume critique (m³), permet de calculer la pollution des eaux en tenant compte des limites de concentration autorisées des effluents. La méthodologie est issue de la DHUP (Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Paysage) basée sur les recommandations de l'AIMCC (Association Française des Professionnels de la Construction).
- **AP (Air Pollution), pollution de l'air** : cet indicateur, exprimé en volume critique (m³), permet de calculer la pollution de l'air ambiant (troposphère) en tenant compte des limites de concentration autorisées pour les émissions atmosphériques. La méthodologie est issue de la DHUP (Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Paysage) sur la base des recommandations de l'AIMCC.
- **Module B1 - Frontière pour les produits installés en cours d'utilisation** : il correspond aux impacts et aspects des conditions normales (c'est-à-dire prévues) d'utilisation des produits, matériaux et composants de construction du bâtiment, à l'exclusion de ceux liés à la consommation d'eau et d'énergie, qui sont traités dans les modules B6 et B7. Le module B1 comprend également les impacts et les aspects liés aux émissions fugitives de réfrigérants.
- **Module B2 - Frontière pour l'entretien** : il doit comprendre la production et le transport des produits et matériaux de construction, des composants et des produits auxiliaires utilisés pour l'entretien ; tous les processus de nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur du bâtiment ; tous les processus d'entretien de la performance fonctionnelle et technique de la structure de construction et des systèmes techniques intégrés au bâtiment, ainsi que les qualités esthétiques des composants à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.
- **Module B3 - Frontière pour la réparation** : il doit inclure tout processus de réparation des composants du bâtiment effectué au cours de la phase d'utilisation du bâtiment.
- **Module B4 - Frontière pour le remplacement** : il doit inclure les éléments suivants qui font partie du remplacement planifié des composants du bâtiment en fonction de leur durée de vie prévue.
- **Module B5 - Frontière pour la réhabilitation** : il correspond à toute modification majeure planifiée de la structure, de l'agencement et/ou des systèmes techniques du bâtiment, généralement à la suite d'un changement/ajustement de son utilisation/fonction prévue.
- **Module B6 - Frontière pour le besoin en énergie durant la phase d'exploitation** : il comprend les impacts et les aspects du besoin en énergie durant la phase d'exploitation selon les « catégories de services » décrites dans la norme relative à la performance énergétique des bâtiments (PEB), EN ISO 52000-1.
- **Module B7 - Frontière pour le besoin en eau durant la phase d'exploitation** : il doit inclure toute l'eau consommée et son traitement (avant et après consommation) durant l'exploitation normale du bâtiment (sont exclus du module B7 l'entretien, la réparation, le remplacement et la réhabilitation des systèmes et équipements d'alimentation en eau).
- **Module D - Frontière pour les avantages et les charges hors de la frontière du système** : il quantifie les avantages ou les charges environnementaux résultant des éléments suivants réemploi, recyclage et valorisation énergétique issus des flux nets de matériaux sortant de la frontière du système ; et services exportés sortant de la frontière du système.



N° d'enregistrement : CARR-10002-V01.02-FR	Règles de rédaction : « PCR-ed3-FR-2015 04 02 » Complété par le « PSR-0008-ed 2.0-FR-2018 02 09 »
N° d'habilitation du vérificateur : VH18	Information et référentiel : www.pep-ecopassport.org
Date d'édition : 1-2020	Durée de validité : 5 ans
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2006	
Interne : ☐	Externe : ☒
Revue critique du PCR conduit par un panel d'experts présidé par Philippe Osset (SOLINNEN)	
Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1 :2016	
Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme	
Document conforme à la norme ISO 14025 :2006 « marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III »	
	

Jérôme BARBIER - ✉ jerome.barbier@carrier.com - ☎ +(33)4 72 25 24 17
Le fabricant se réserve le droit de procéder à toute modification sans préavis.

Fabricant 🏭 1 Rte de Thil, 01120 Montluel, France

Les illustrations de ce document sont fournies à titre purement indicatif et ne font pas partie d'une quelconque offre de vente ou d'un contrat.
Le fabricant se réserve le droit de changer la conception à tout moment, sans avis préalable.